









Grâce à la répartition homogène de son poids, due à sa structure porteuse robuste et à ses pieds réglables, ce tank peut être installé dans pratiquement chaque local de traite

Le modèle O (MI/MII) comporte les équipements suivants:


- Système de contrôle du niveau pour la fonction de nettoyage
- Enclenchement de la réfrigération
- Lancement automatique du refroidissement
- Indication numérique de température
- Escalier accolé à partir du modèle O-700
- Jauge à lait
- Carte de calibration




⟨--- MI Système de nettoyage CRS




<**.... MI** Système de nettoyage VRS



DIMENSIONS







∜---- **MII** Système de nettoyage VRS

Le système CRS

Le système CRS en inox a été développé au milieu des années '90. Ce système de lavage entièrement automatisé est monté en façade sur ce modèle. À la fin des années '90, ce système a été perfectionné pour devenir un système de lavage rapide.

Le système VRS

Ce système de lavage rapide - ou système VRS – présente des avantages importants par rapport au système CRS :

- plus économe (env. 35 % d'économie d'eau)
- plus rapide (durée du nettoyage env. 50 % plus courte)
- respectueux de l'environnement (consommation d'eau et d'énergie plus faible)

M	امير	lor

T: (+31) 0592 361 600 E: info@paulmueller.com W: fr.paulmueller.com

Modèle	Capacité maximum en litres	Longueur (B)* mm	Largeur (C) mm	Hauteur (A): y compris tuyau d'arrosage	Hauteur (A1): y compris brassage
OC 400	1.725	2.020	1.530	1.250	1.530
0 450	1.900	2.165	1.530	1.250	1.530
0 500	2.125	2.370	1.530	1.250	1.530
0 600	2.530	2.725	1.530	1.250	1.530
0 700	2.960	2.340	1.790	1.450	1.790
0 800	3.300	2.550	1.790	1.450	1.790
0 900	3.700	2.800	1.790	1.450	1.800
0 1000	4.105	3.050	1.790	1.450	1.800
0 1125	4.580	3.350	1.790	1.450	1.810
0 1250	5.085	2.930	2.020	1.700	1.900
0 1500	6.150	3.435	2.020	1.700	1.910
0 1750	7.130	3.915	2.020	1.700	1.920
0 2000	8.180	4.430	2.020	1.700	1.930
OC 2000	8.100	3.435	2.270	1.900	2.150
0 2250	9.120	3.815	2.270	1.900	2.160
0 2500	10.020	4.150	2.270	1.890	2.170
0 2750	11.050	4.530	2.270	1.890	2.180
0 3000	12.000	4.880	2.270	1.890	2.210
0 3500	13.800	4.880	2.450	2.000	2.280
0 4000	15.670	5.490	2.450	2.000	2.320
0 4500	18.750	4.910	2.800	2.300	2.605
0 5000	20.560	5.340	2.800	2.300	2.605
0 6000	24.020	5.605	3.010	2.430	2.650
0 7000	28.200	5.605	3.210	2.670	2.850
0 8000	32.700	5.605	3.410	2.890	3.015

^{*} La longueur, nettoyage rapide M2 compris, est de + 50 mm.