RÉCAPITULATIF DE TOUS LES ATOUTS:

- Conception compacte
- Refroidissement rapide et efficace
- Faible consommation d'énergie
- Matériaux de qualité supérieure et finition soignée
- Afficheur numérique de température
- Systèmes de contrôle etde nettoyage pilotés par microprocesseur
- Disponible en 26 modèles différents

DIMENSIONS ET CAPACITÉ



À partir du modèle O 2000, le tank est équipé d'un dispositif de nettoyage à boule d'aspersion (avec tuyau d'aspersion démontable).

Modèle	Cap. max. en litres	Long. (B)* in mm	Larg. (C) in mm	Haut. (A) mm: tuyau d'arrosage compris, en façade	Haut. (A1) mm: agitateur compris, pente 1:40
OC 400	1.725	2.115	1.530	1.250	1.525
O 450	1.895	2.265	1.530	1.250	1.525
O 500	2.125	2.470	1.530	1.250	1.525
O 600	2.530	2.825	1.530	1.250	1.535
O 700	2.960	2.440	1.790	1.490	1.785
O 800	3.295	2.650	1.785	1.490	1.795
O 900	3.695	2.900	1.785	1.490	1.800
O 1000	4.105	3.150	1.785	1.490	1.805
O 1125	4.580	3.450	1.785	1.490	1.810
O 1250	5.085	3.030	2.015	1.685	1.900
O 1500	6.135	3.535	2.015	1.685	1.910
O 1750	7.125	4.015	2.015	1.685	1.920
O 2000	8.180	4.530	2.015	1.725	1.930
OC 2000	8.095	3.535	2.270	1.920	2.150
O 2250	9.120	3.915	2.270	1.920	2.160
O 2500	10.020	4.250	2.270	1.940	2.170
O 2750	11.045	4.630	2.270	1.940	2.180
O 3000	11.975	4.980	2.270	1.940	2.210
O 3500	13.770	4.980	2.450	2.035	2.280
O 4000	15.670	5.590	2.450	2.085	2.320
O 4500	18.740	5.010	2.800	2.405	2.605
O 5000	20.555	5.440	2.800	2.405	2.605
O 6000	24.020	5.705	3.010	2.475	2.655
O 7000	28.195	5.705	3.210	2.665	2.850
O 8000	32.695	5.705	3.410	2.885	3.015
O 9000	36.400	5.705	3.560	2.900	3.230

* Longueur (B), système de nettoyage MIII compris (360 mm).
Hauteur du tuyau d'arrosage : zéro jusqu'au modèle O-1750 inclus.

Certaines informations figurant dans cette brochure peuvent être différentes du modèle réel.
Par conséquent, aucun droit ne peut être tiré du contenu de cette publication.

Mueller
T: +31 (0)592 361 600
E: info@paulmueller.com
W: fr.paulmueller.com

MUELLER exchanging energy

fr.paulmueller.com

MUELLER exchanging energy

MUELLER TRAVAILLE POUR VOTRE AVANTAGE

En tant que l'un des plus importants fournisseurs européens de tanks à lait refroidisseurs dans le monde entier, Mueller jouit d'une excellente réputation dans le secteur l'élevage laitier. Nous avons traduit l'expérience acquise pendant plus de 70 ans en une large gamme de produits et de services. Pour réussir de nos jours en tant qu'entrepreneur agricole, vous ne recherchez probablement pas uniquement des produits de qualité et des offres avantageuses, mais aussi un partenaire en affaires dont l'approche est globale. Une solution globale vous est en effet souvent plus utile qu'un produit standard. Mueller est ce partenaire. Grâce à notre savoir-faire et à notre expérience, nous sommes en mesure de vous proposer une solution globale. Ce n'est pas le fruit du hasard si nous sommes devenus aux Pays-Bas leader du marché des tanks à lait refroidisseurs. Et notre gamme de produits toujours plus vaste rencontre également un succès croissant dans d'autres domaines

TANKS À LAIT REFROIDISSEURS

Modèle O

LE MODÈLE O DES TANKS À LAIT REFROIDISSEUR DE MUELLER ALLIE REFROIDISSEMENT RAPIDE ET TRÈS FAIBLE CONSOMMATION D'ÉNERGIE GRÂCE AUX PLAQUES DE REFROIDISSEMENT MUELLER TEMP-PLATE® INTÉGRÉES DANS LA PARTIE INFÉRIEURE DE LA CUVE INTÉRIEURE. POUR UN REFROIDISSEMENT EFFICACE DU LAIT PRÉSENT DANS LE TANK.

exchanging energy

TANKS À LAIT REFROIDISSEURS MODÈLE O

Caractéristiques du modèle O:

- Afficheur numérique de température
- Sortie de lait en inox 3,25" (DN80) à vanne papillon munie d'un verrouillage et d'un raccord 3,25" pour la collecte du lait
- Systèmes de contrôle et de nettoyage en inox accolés
- Système de contrôle du niveau d'eau pour la fonction de nettoyage
- Dosage automatique du détergent et système de contrôle avec passage automatique à un produit acide
- Sécurilait intégré
- Enclenchement de la réfrigération
- Lancement automatique du refroidissement
- Escalier accolé en inox (à partir du modèle O-700)
- Enveloppe extérieure sans soudure
- Pieds réglables et structure porteuse pour une répartition homogène du poids

Disponible en option:

- Sortie 2 voies pour l'eau de rinçage et l'eau de nettoyage
- Face postérieure plate avec dispositif de réglage du refroidissement, à gauche ou à droite au choix
- Milk Level Detection (MLD) indiquant le contenu du tank - en litres ou en kilogrammes – sur l'afficheur

Raccordements pour le refroidissement à gauche ou à droite

UNITÉ DE COMMANDE MIII

Caractéristiques

- Commande du tank, sécurilait et connexion au robot de traite intégrés dans un seul système
- Données du sécurilait affichables à l'écran
- Commande et contrôle du nettoyage, du refroidissement et du brassage
- De nombreux réglages sont paramétrables et donc adaptables aux exigences, aux souhaits et à la situation spécifiques de l'utilisateur
- Convient à tous les modèles O et P, nouveaux et existants, de tanks à lait refroidisseurs de Mueller

Console de commande et écran

- Design contemporain
- Ecran synoptique avec affichage de la température du lait, de la date et de l'heure ainsi que des informations sur le cycle
- Ajustement automatique de l'horloge à l'heure d'été et à l'heure d'hiver
- Choix parmi plusieurs langues
- Commande univoque des fonctions utilisateur

Nettoyage rapide

- Système de lavage rapide basé sur le principe du refoulement
- Durées de nettoyage courtes (et donc arrêt très court du robot de traite) et faible consommation d'eau et d'électricité
- Consommation d'eau indépendante de la pression du réseau d'eau grâce à la présence de détecteurs de niveau

Panneau de commande MIII
Écran synoptique avec affichage de la température du lait, de la date et de l'heure ainsi que des informations sur le cycle